

フルカラー複写機基本仕様

1 基本仕様／コピー機能

形式	デスクトップ式
カラー対応	フルカラー
メモリー	2GB以上
補助記憶装置容量	320GB以上
読み取り解像度	600dpi×600dpi以上
書き込み解像度	600dpi×600dpi以上
階調	256階調以上
原稿サイズ	A3, A4, B4, B5
複写サイズ	A3, A4, B4, B5
連続複写速度	45枚／分（A4ヨコ片）以上
連続複写枚数	999枚以上
給紙方式	4トレイ（A3, A4, B4, B5）
給紙量	各500枚以上／トレイ
手差しトレイ	100枚以上収納可能
自動原稿送り機能	自動両面原稿送り機能を装備
自動原稿送読取方式	両面自動読取
両面機能	自動両面コピー機能を装備
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時から30秒以内
ファーストコピータイム （A4横）	モノクロ：4.0秒以下 フルカラー：5.7秒以下
複写倍率	等倍 1：1±1.0%以下 固定倍率 縮小・拡大とも4種類以上 任意倍率 25%～400%（1%単位の任意設定）
ソート機能	電子ソート機能を有すること。
電源	AC100V, 15A, 50/60Hz 共通
最大消費電力	1.5kw以下
排紙トレイ	受信ファクス文書との仕分が可能であること。
排紙トレイ容量	100枚以上
フィニッシャー	インナーフィニッシャー, 3ポジションステープル, シフトソート, サイズ混載ステープル
インターフェイス	1000BASE-T, ネットワークケーブル接続
複写方式	デジタル乾式静電複写方式
エネルギー消費効率	100kWh／年以下であること。

2 プリンター機能

形式	内蔵型
メモリー	コピー機能に準ずる
プリントサイズ	A3, A4, B4, B5
ファーストプリントタイム （A4横）	モノクロ：4.0秒以下 フルカラー：5.7秒以下
連続プリント速度	連続複写速度と同速以上
解像度	600dpi×600dpi以上
その他	両面印刷機能を有すること。

3 スキャナ機能

形式	カラーレスキャナ
メモリー	コピー機能に準ずる
最大原稿読み取りサイズ	A3
読み取り速度 (A4横)	連続複写速度と同速以上
階調	フルカラー：RGB各256階調
解像度	600dpi×600dpi以上
スキャン方法	スキャンデータのハードディスク，共有フォルダへの保存可能
スキャナ読み取り機能	写真画像機能を装備
出力フォーマット	PDF，JPEGに変換可能

4 FAX機能

走査方式	平面走査 (シート原稿，ブック原稿両面用)
補助記憶装置容量	コピー機能に準ずる
適用回線	加入電話回線，ファクシミリ通信網 (G3)
通信モード	G3，G4
原稿読み取りサイズ	A3，A4，B4，B5
記録紙サイズ	A3，A4，B4，B5
送信方法	PCからのダイレクト送信可能
排紙	受信ファクス文書は別トレイに排紙

5 その他

環境への配慮	省エネモード機能があること。
	「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合した製品であり，TEC値が3.0kwh以下であること。
	グリーン購入法に適合した製品であること。
	「エコマーク」の複写機基準に適合していること。
セキュリティ要件	古紙100%再生紙対応であること。
	IEEE 2600.1-2009に適合したCommon Criteria認証を取得していること。
特記仕様	本体内蔵補助記憶装置容量等の残存データを消去することが可能であること。
	8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証システム及びログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載していること。
	説明書格納用ポケット付き
	初期設定 (IPアドレス設定等) を行うこと。
	ネットワーク共有フォルダ (スキャン用) を作成すること。
	ファクス機能を使用できるように設定すること。
	設置後，職員に対し，使用方法の指導を行うこと。