

仕 様 書

1. 概要

本仕様書は、宮崎地方法務局延岡支局の事務室内に設置してある監視カメラ画像の記録用ハードディスク（(株)セキュア製 DR-6316PS）を更新することを目的とする。

2. 調達範囲

- (1) 本仕様書に定める本件調達機器のハードウェア、ソフトウェア及び仕様許諾ライセンス等を調達物品とする。
- (2) 本件調達機器のハードウェア及びソフトウェアを使用するために必要な接続部品（ケーブル等）、並びに本仕様書に明記された範囲に係るソフトウェアインストール、設定等の作業、指定された設置場所への納入、据付け、設置工事、動作確認作業の役務も本調達へ含める。
- (3) 現在使用している記録用ハードディスク（(株)セキュア製 DR-6316PS）に接続されているカメラ7台を、更新後の機器に接続するための役務も本調達へ含める。

3. 設置場所及び設置台数

(1) 設置場所

宮崎県延岡市大貫町一丁目2915番 宮崎地方法務局延岡支局

(2) 設置台数

1台

4. 履行期限

令和7年2月28日（金）

5. ハードウェア及びソフトウェア

本件調達機器は、別紙の仕様を満たすものとする。

6. 録画設定について

- (1) 単方位カメラは1920*1080以上、全方位カメラは2304*1296以上の解像度で録画すること。ただし、個人情報保護の観点から撮

影範囲の各種書類において個人情報撮影される場合は、該当するカメラについて当局会計課担当職員に報告の上、録画解像度を変更すること。

- (2) 平日7時から19時までは連続録画とし、休日を含むそれ以外の時間はモーション録画の設定を行うこと。
- (3) 全カメラ10コマ/秒で録画すること。
- (4) 録画期間は原則2か月以上とすること。
- (5) 原則2か月以上の録画を行うために十分なHDDを搭載すること。
- (6) データ冗長化のため、HDDはRAID1（ミラーリング）以上の設定を行うこと。

7. 機器の設置について

- (1) カメラ等の設置場所は、別添を参考にすること。
- (2) ハードディスクレコーダーの設置位置は、現地担当職員の指示に従うこと。
- (3) LANケーブルは、カテゴリ5eとし、ケーブルの色は当局会計課担当職員の指示に従うこと。
- (4) 関連法令に基づく技術基準及び標準工法により、必要な配線作業を実施すること。
- (5) 設置に当たり、庁舎及び当局の備品等を損傷しないよう、必要な処置を行うこと。
- (6) 具体的な設置工事スケジュールについては、当局会計課担当職員と別途調整するものとする。

8. 公共調達における人権配慮

受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

9. その他

- (1) 全ての納入物品は、納入時において新品、未使用であること。
- (2) 設置工事は月曜日から金曜日までの平日17時15分以降又は休日に実施すること。

- (3) 本件調達機器設置後、機器設置場所を記載した平面図を当局へ提出すること。平面図については、PDF形式のファイルを作成し、電子データで提出すること。
- (4) 調達機器に係る取扱説明書等のマニュアルを配布の上、納品後の動作確認作業時に現地担当職員に対し、操作説明等を実施すること。
- (5) 納入終了時は受領書を徴し、当局会計課担当職員に提出すること。
- (6) 撤去した機器（撤去機器に接続されている配線等を除く）については撤去後、現地担当職員へ引き渡すこと。
- (7) 使用した梱包材などは全て持ち帰ること。
- (8) 本件機器の設置に必要な電源の準備は、当局が負担する。
- (9) 納入物品に係る無償保証期間は、納入期限の翌日から5年間とする。無償保証期間中に、納入した機器に障害が発生した場合は、納入者は、当局職員からの要請により、原則、要請の時から24時間以内に当該機器の設置場所に担当者を派遣して修理等に着手し、当該機器を正常な状態に回復させること。したがって、納入者は、無償保証期間中の修理、交換等に対応できるサービス拠点を有し、かつ、障害時に即応できる迅速にして十分な体制を有していること。

なお、無償保証期間中の修理、交換等に係る費用は、納入者の負担とする。
- (10) 納入に当たり、不明な点がある場合は、随時、当局会計課担当職員に報告し、協議の上解決すること。

ハードディスクレコーダー

<機器及び仕様>

- ① 外形寸法は430mm(W)×430mm(D)×90mm(H)以下とする。
- ② 映像入力合計16チャンネル以上を有すること。
- ③ 映像出力端子を2系統以上有すること。うち1つは、HDMI出力端子であること。
- ④ 画面表示は1画面、4分割以上又はシーケンシャルを選択できること。また、複数の分割画面の設定を有すること。
- ⑤ 分割表示においても完全動画で表示できること。
- ⑥ 同時録画、再生機能及びスケジュール録画機能を有すること。
- ⑦ 録画中であっても、再生及びデジタルズームができること。
- ⑧ 単方位カメラのライブ、録画映像ともにハードディスクレコーダー上で画面展開可能であること。外部接続した専用PCでの画面展開は不可とする。
- ⑨ 録画モードは、24時間モード、モーション録画モード及びセンサー録画モードが設定可能であること。
- ⑩ ハードディスクレコーダーから各IPカメラの設定の変更が可能であること。
- ⑪ 圧縮方式はH.264及びH.265であること。
- ⑫ SATA規格10TB以上のハードディスクを2枚以上搭載すること。また、後日の追加が可能であること。
- ⑬ ミラーリング機能を有すること。
- ⑭ 8ポート(10/100/1000BaseT)以上のPoE+を内蔵していること。
- ⑮ プロトコルはOnvifに対応していること。
- ⑯ USBポートを有すること。
- ⑰ リモコン及びUSBマウスにて操作可能であること。
- ⑱ 日本語によるメニュー表示がされること。
- ⑲ リアルタイム管理及び録画データの検索、再生が可能となる遠隔監視用ソフトウェアを同梱すること。

【参考仕様品】

株式会社セキュア DR6516P

